



SIMBOLIZAREA CONDUCTELOR DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE

În scopul identificării conductelor de distribuție a gazelor naturale și a racordurilor din oțel, montate supateran, acestea se marchează din 2 în 2 m cu simbolul: GNPI, GNPM, GNPR sau GNPJ, după caz, în funcție de regimul de presiune a gazelor naturale.

Simbolizarea conductelor de distribuție a gazelor naturale subterane se realizează de către Executant prin inscripții pe plăcuțe amplasate pe construcții sau direct pe acestea, pe stâlpi sau pe alte repere fixe din vecinătate; distanța dintre plăcuțele inscripționate/ inscripționarea reperelor fixe nu va fi mai mare de 30 de metri.

Pe traseele fără construcții și pe câmp, acolo unde nu sunt puncte fixe pentru marcarea traseului, se montează borne inscripționate, din țevă sau beton, la distanțe de 150 m între ele.

Pe plăcuțe/borne se specifică următoarele caracteristici: regimul de presiune a gazelor naturale, materialul tubular al conductei (OL sau PE), distanța măsurată pe orizontală între axul conductei și plăcuță/ bornă (L) și adâncimea de pozare a conductei (h).

(Exemplu: GNPR - PE, L = 2,5 m, h = 0,9 m).

